

Системы рамочных ульев

СИСТЕМЫ РАМОЧНЫХ УЛЬЕВ — определяются размером и формой рамок (квадратные, низко-широкие, узко-высокие), а также зависят от конструкции: размера рамок, их количества, формы ульев, в которые они вставляются (вертикальные, горизонтальные). Независимо от стены рамочный улей может быть деревянным, соломенным или из какого-либо другого теплого и пористого материала.

В настоящее время чаще используются такие С. р. у.:

— многокорпусный (не менее 4 корпусов) одностенный, в каждом корпусе которого по 10 рамок размером 435x230 мм;

— двухкорпусный одностенный, по 12 рамок размером 435x300 мм;

— одностенный улей-лежак на 20 рамок размером 435x300 мм;

— двухстенный улей, в гнездовом корпусе 14 рамок размером 435x145 мм, в магазинном отделе — на 2 магазина: по 12 рамок размером 435x145 мм, с утолщенными сотами, в каждом из которых можно вместить по 14 гнездовых рамок (при двухкорпусном содержании пчел).

Литература: Белик Э.В. Пчеловод. Словарь - справочник. - Ростов н/Д.: Феникс; Донецк: издательский центр "Кредо", 2007. <http://www.phoenixrostov.ru/> Феникс, <http://www.kredo.com.ua/> издательский центр "Кредо"

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, <http://www.medoviy.ru>